tesa® Powerstrips OVAL SMALL nagi

Toote Teave

BNR 57533, 58275, 57519, 57543

Toote kirjeldus

Nagid tesa Powerstrips Hooks Small Oval kaunistavad teie kööki või vannituba ja nende eemaldatavate nagide külge saab kinnitada kõikvõimalikke kuni 1 kg kaaluvaid esemeid.

Funktsioonid

- Lihtsalt paigaldatav puurimise, kruvide või naelteta
- Hoiab tugevalt kuni 1 kg raskusi esemeid
- Eemaldatav jälgi jätmata tänu ainulaadsele Powerstrips®-tehnoloogiale
- Valmistatud kvaliteetsest plastist
- Kasutatav keraamilistel plaatidel, klaasil, puidul, plastil ja paljudel muudel pindadel*
- Riputuskonksud on korduskasutatavad koos tesa Powerstrips® SMALLi ribaga

*Ei sobi kasutamiseks stüroplasti, vahtmaterjalide, nakkumisvastase kattega pindade ja poorsete materjalide korral

Rakendused

Sammsammulised paigaldusjuhised1. Puhastage pind alkoholi või silikoonivaba klaasipuhastusvedelikuga.
2. Kandke kleepriba Powerstrip Small pinnale. Vajutage sellele vähemalt 5 sekundit.
3. Avage konks ja asetage klõpsu tagumine osa kleepribale. Vajutage tugevalt vähemalt 5 sekundit.
4. Sulgege ja lukustage konks.

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

• Liimi tüüp	sünteeskummi	• Konksu kuju	Ovaalsed
• Kandejõud kuni	1 Kg	• Silikoonivaba	jah

Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte http://l.tesa.com/?cp=NaN

tesa® Powerstrips OVAL SMALL nagi

Toote Teave

Omadused / jõudlusväärtused

- Application temperature from 15 °C
- Application temperature to 35 °C
- Humidity sealing ei
- Jäägivaba eemaldus jah
- Kasutusala Sisetöödeks
- Kemikaalikindlus ei
- Korduvkasutatav jah
- Korduvkasutatav koos Kahepoolne teip, väike
- Lahustivaba jah
- Materjal PS (polüstüreen)
- Niiskuskindlus ei
- Number of hooks Üks
- Ohtlik materjal ei
- Õli- ja rasvakindel ei
- Ozone resistance ei
- Patareid kaasas ei
- Patareid vajalikud ei
- Rakendusväli Vannituba, Köök
- Sobivad pinnad Glazed Tiles, Sile puit, Enamik liiki plaste, Klaas, Akrüülklaas, Metall, Teras
- Temperature resistance max. 35 °C
- Temperature resistance min. 15 °C
- Temperatuurikindlus jah
- UV-kiirguskindel ei
- Vettpidav ei
- Water resistance ei

Tagastamine

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärast kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.

Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte http://l.tesa.com/?cp=NaN