



tesa[®] nutikas liimitav nagi (ebatasastele pindadele) 1kg



Toote Teave

BNR 77773

Toote kirjeldus

tesa[®] nutikas liimitav nagi (ebatasastele pindadele) kuni 1 kg raskuste jaoks. Sobib suurepäraselt kaunistuste (näiteks piltide) riputamiseks ebatasasele ja kergesti kahjustuvale pinnale, nagu tapeet ja kips. Kahepoolse kleepriba paigaldamisel tuleb jälgida, et õige pool saaks liimitud seina vastu (märgistatud sinise värviga).

Funktsioonid

- Sobib kinnitamiseks ebatasasele ja kergesti kahjustuvale pinnale, nagu tapeet ja kips
- Üks nagi kannab kuni 1 kg raskust, kaks kannavad kuni 2 kg
- Ei jäta pärast eemaldamist jälge
- Uue liimiribaga saab nagi taaskasutada
- Parima tulemuse saamiseks loe kasutusjuhendit

Rakendused

Sammsammulised paigaldusjuhised 1. Parima võimaliku kinnituse tagamiseks puhastage pind ebemevaba lapiga mustusest ja tolmust.

2. Kandke kleepriba karedamale pinnale. Tapeedi või krohvi korral kandke see alati esmalt seinale, jättes sinise lipiku seina poole. Veenduge, et pind, millele soovite eset kinnitada, on piisavalt tugev kinnitatava eseme raskuse kandmiseks.

3. Vajutage vähemalt 5 sekundit ühtlaselt kogu ribale ja seejärel eemaldage kaitsekile. Nii aktiveeritakse painduvad polümeerahelad, mis moodustavad pinnaga U-kujulised ühendused. Need ühendused loovad turvalise ja kindla sideme. Mida tugevamalt ja ühtlasemalt te vajutate, seda kindlam side tekib.

4. Nüüd kinnitage tesa[®] iseliimuv nael: asetage naela ülemine serv kleepriba ülaseruga kohakuti ja seejärel suruge kogu nael vastu kleepriba. Vajutage vähemalt 5 sekundit ühtlaselt kogu naelale.

5. Lipik peaks olema riputatava eseme taga või naela all ligipääsetav, et seda saaks vajadusel lihtsasti eemaldada.

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|--------------|--------------|--------------------------------|------|
| • Liimi tüüp | sünteeskummi | • Holding power of strip up to | 1 Kg |
|--------------|--------------|--------------------------------|------|

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|--------------------------------|------------------|-----------------------|----|
| • Application temperature from | -15 °C | • Ohtlik materjal | ei |
| • Jäätuv eemaldus | jah | • Õli- ja rasvakindel | ei |
| • Kemikaalikindlus | ei | • Ozone resistance | ei |
| • Korduvkasutatav | jah | • UV-kiirguskindel | ei |
| • Materjal | PS (polüstüreen) | • Vettpidav | ei |
| • Niiskuskindlus | ei | | |

Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



tesa[®] nutikas liimitav nagi (ebatasastele pindadele) 1kg

Toote Teave

Lahtiütlus

tesa[®] tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?cp=NaN>