



tesa[®] nutikas liimitav konks 3kg

Toote Teave



BNR 77763

Toote kirjeldus

tesa[®] nutikas liimitav konks kuni 3 kg raskuste jaoks. Sobib suurepäraselt kaunistuste ja köögitarvete riputamiseks kõvale tasasele pinnale, nagu plaat ja metall.

Funktsioonid

- Sobib kinnitamiseks kõvale tasasele pinnale, näiteks plaatpinnale siseruumis
- Üks konks kannab kuni 3 kg raskust, kaks kannavad kuni 6 kg
- Ei jäta pärast eemaldamist jälge
- Uue liimiribaga saab konksu taaskasutada

Rakendused

Sammsammulised paigaldusjuhised 1. Parima võimaliku kinnituse tagamiseks puhastage pind silikoonivaba aknapuhastusvahendi või denatureeritud piiritusega. Pind peab olema enne paigaldamist täiesti kuiv.

2. Kleepriba tuleks kanda karedamale pinnale.

3. Vajutage vähemalt 5 sekundit ühtlaselt kogu ribale ja seejärel eemaldage kaitsekile. Ärge mitte mingil juhul puudutage paljastatud liimipinda.

4. Nüüd kinnitage tesa[®] iseliimuv nael: asetage naela ülemine serv kleepriba ülaservaga kohakuti ja seejärel suruge kogu nael vastu kleepriba. Vajutage vähemalt 5 sekundit ühtlaselt kogu naelale.

5. Lipik peaks olema riputatava eseme taga või naela all ligipääsetav, et seda saaks vajadusel lihtsasti eemaldada.

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|--------------------------------|--------------|------------------|------|
| • Liimi tüüp | sünteeskummi | • Kandejõud kuni | 3 Kg |
| • Holding power of strip up to | 3 Kg | • Silikoonivaba | jah |



tesa[®] nutikas liimitav konks 3kg

Toote Teave

Omadused / jõudlusväärtused

• Application temperature from	-15 °C	• Õli- ja rasvakindel	ei
• Jäägivaba eemaldus	jah	• Ozone resistance	ei
• Kasutusala	Sisetöödeks	• Patareid kaasas	ei
• Kemikaalikindlus	ei	• Patareid vajalikud	ei
• Korduvkasutatav	jah	• Sobivad pinnad	Sile puit, Plaat, Enamik liiki plaste, Klaas, Akrüülklaas, Teras, Metall
• Korduvkasutatav koos	Kahepoolne liimriba, 3 kg keraamilistele plaatidele	• Temperature resistance max.	35 °C
• Lahustivaba	jah	• Temperature resistance min.	5 °C
• Materjal	PS (polüstüreen)	• UV-kiirguskindel	ei
• Niiskuskindlus	ei	• Vettpidav	ei
• Ohtlik materjal	ei		

Tagastamine

tesa[®] tooted töestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärasest kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?cp=NaN>