



tesa® Powerbond Läbipaistev

Toote Teave



BNR 55743, 55744, 55765

Toote kirjeldus

Kahepoolne läbipaistev ja UV-kindel kleeplint sobib suurepäraselt esemete nähtamatuks kinnitamiseks pindadele siseruumides, isegi akendele.

Funktsioonid

- Ideaalne kasutamiseks klaasi ja läbipaistvate esemete korral
- Kristallselge ja eriti õhuke
- 10 cm pikkune riba hoiab kuni 2 kg raskust eset
- Kinnitav klaasile, keraamilistele plaatidele, krohvile, puidule ja enamikule plastidele
- Mõeldud kuni 10 mm paksuste tasapinnaliste esemete kinnitamiseks enamikule siledatele ja piisavalt tugevatele pindadele

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|--------------|--------------|------------------------|---------|
| • Liimi tüüp | sünteeskummi | • Teibi kandejõud kuni | 20 KG/M |
| • Kogupaksus | 500 µm | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------|--|
| • Application temperature from | -10 °C | • Patareid vajalikud | ei |
| • Jäägivaba eemaldus | ei | • Rakendusväli | Lasteaed, Elutuba, Magamistuba, Saal, Kodus, Kontoris, Vannituba |
| • Kasutusala | Sisetöödeks | • Sobivad pinnad | Sile puit, Plaat, Enamik liiki plaste, Klaas, Akrüülklaas |
| • Kemikaalikindlus | ei | • Temperature resistance max. | 40 °C |
| • Korduvkasutatav | ei | • Temperature resistance min. | 5 °C |
| • Materjal | _NULL | • UV-kiirguskindel | jah |
| • Ohtlik materjal | ei | • Vananemiskindlus (UV) | jah |
| • Patareid kaasas | ei | • Vettpidav | ei |



tesa[®] Powerbond Läbipaistev

Toote Teave

Tagastamine

tesa[®] tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?cp=NaN>