



tesa[®] extra Power Äärmiselt tugev parandamine



Toote Teave

BNR 56064

Toote kirjeldus

tesa Extreme repair on isevulkaniseeruv parandusteip kasutamiseks mittejuhtiva elektriteibi või toruteibina voolikute ja torude ajutiseks parandamiseks.

Funktsioonid

- Talub 12-bar'ist rõhku
- UV-kindel
- Temperatuuritaluvus vahemikus -60 kuni +260 °C
- Pingetaluvus 8000 V

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|----------|--------------|--------|
| • Põhimiku materjal | Silikoon | • Kogupaksus | 500 µm |
|---------------------|----------|--------------|--------|

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------|--|
| • Tõmbetugevus | 33 N/cm | • Õli- ja rasvakindel | jah |
| • Application temperature from | -60 °C | • Ozone resistance | jah |
| • Jäägivaba eemaldus | jah | • Rebenemiskindel | jah |
| • Käsitsi rebitav | ei | • Sobivad pinnad | Sile puit, Plaat, Tellis, Enamik liiki plaste, Klaas, Akrüülklaas, Dekoratiivkatted, Metall, Teras, Kivi |
| • Kasutusala | Välitöödeks | | |
| • Kasutustemperatuur kuni | +260 °C | | |
| • Kirjutamispinnaga | ei | | |
| • Kleepumistugevus | Väga suur adhesioon | | |
| • Lahustivaba | jah | • Temperatuurikindlus | jah |
| • Niiskuskindlus | jah | • UV-kiirguskindel | jah |
| | | • Vananemiskindlus (UV) | jah |
| | | • Venivus | 750 % |
| | | • Vettpidav | jah |
| | | • Water resistance | jah |



tesa[®] extra Power Äärmiselt tugev parandamine

Toote Teave

Lahtiütlus

tesa[®] tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?cp=NaN>