




tesa® 50620

Toote Teave



PET Masking Tape 200 °C silikoonliimiga

Toote kirjeldus

Pulbervärvimisteip tesa® 50620 Basic on polüesterkile ja silikoonliimiga, roheline läbikumav ja kuumakindel maalriteip. Teipi tesa® 50620 kasutatakse mitmel otstarbel, eriti maalriteibina pulbervärvimisel ja pinna kaitseks.

Funktsioonid

- Jääkideta eemaldatavus maskeerimiseks ja pinnakaitseks
- Kõrget temperatuuri taluvat teipi on lihtne paigaldada ja eemaldada ühes tükis jääke jätmata
- Teip tagab teravad värviservad ja värvi hea kinnituse.
- Maalriteibi silikoonliimisüsteem muudab teibi kuumakindlaks, mis peab korraga vastu kuni 30 minutit temperatuurile kuni 200 °C

Rakendused

- Teip tesa® 50620 sobib üldpulbervärvimisel kaitstavate piirkondade katmiseks
- Kuumakindel teip peab temperatuurile kuni 200 °C vastu 30 minutit
- Teipi tesa® 50620 kasutatakse pinna kaitseks või mittepolaarsete materjalide kinnitamiseks.
- Maalriteip on eemaldatav jääkideta

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|----------|--------------|-------|
| • Põhimiku materjal | PET | • Kogupaksus | 70 µm |
| • Liimi tüüp | silikoon | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|--------------------------------|---------|--------------------------------|----------|
| • Katkevenivus | 110 % | • Lihtne eemaldada | jah |
| • Tõmbetugevus | 75 N/cm | • Selge värvuse äär | jah |
| • Dielektriline läbilöögipinge | 4000 V | • Temperatuurikindlus (30 min) | 200 °C |
| • Käsitsi rebitav | ei | • Värv kinnistus | keskmine |

Adhesioon

- | | |
|---------------------|----------|
| • Nakkuvus terasega | 3,6 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa[®] 50620

Toote Teave

Lahtiütlus

tesa[®] tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärast kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.

Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=50620>