



tesa® 4319

Toote Teave



Tugevalt krebitud paberist maalri- ja pakketeip

Toote kirjeldus

tesa® 4319 on tugevalt krebitud paberist üldotstarbeline maalriteip, mida saab kasutada eri valdkondades.

Jätkusuutlikud Aspektid



Lisateave: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Rakendused

Sobib katmiseks värvimistöodel, paberirullide aluseks, kokkuköitmiseks ja servade kaitsmiseks. Toode on tugevalt nakkuv.

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|-------------------------|--|--------|
| • Põhimiku materjal | tugevalt krebitud paber | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 67 % |
| • Liimi tüüp | toorkummi | • Kogupaksus | 375 µm |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|----------------|---------|--------------------------------|----------|
| • Katkevenivus | 58 % | • Käsitsi rebitav | väga hea |
| • Tõmbetugevus | 24 N/cm | • Temperatuurikindlus (60 min) | 60 °C |

Adhesioon

- | | |
|---------------------|----------|
| • Nakkuvus terasega | 4.5 N/cm |
|---------------------|----------|

Lisateave

Soovitus:

krebitud alusmaterjali venitamine tagab värvitud osa ühtlase piirjoone ja hea nakkuvuse.



tesa® 4319

Toote Teave

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärast kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.

Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04319>