



tesa® ACXplus 7055 High Transparency

Toote Teave

1000 µm kahepoolne akrüülsüdamikuga teip



Toote kirjeldus

tesa® ACX^{plus} 7055 on kahepoolne läbipaistev akrüülsüdamikuga teip. See koosneb väga heade omadustega akrüülsüsteemist ning on väga hea nakkejõu ja pingeaotusega ning kuuma- ja ilmastikukindel. Viskoelastne täisakrüülsüdamik kompenseerib kokkuliimitud osade erineva soojuspaisumise. See on sarnaste vahtteipidega võrreldes vastupidavam ning suudab hoida suuremaid raskusi. tesa® ACX^{plus} 7055 on väga vastupidav kemikaalidele, UV-kiirgusele, niiskusele ning talub temperatuuri kuni 200 °C, mistõttu see sobib hästi püsikinnituseks välistingimustes. Tänu heale läbipaistvusele sobib tesa® ACX^{plus} 7055 eriti hästi läbipaistvate ja läbikumavate materjalide nagu klaasi või akrüüli ühendamiseks.

Rakendused

- tesa® ACX^{plus} 7055 on suurepärase teip, mis sobib ideaalselt läbipaistvate ja läbikumavate materjalide ühendamiseks järgmistes tööstusharudes
- Siltide tootmine
- Dekoratiivsed klaaspaneelid
- Vaheseinad

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|--------------------|--------------|-------------|
| • Põhimiku materjal | Tugev akrüül | • Kogupaksus | 1000 µm |
| • Liimi tüüp | puhas akrüül | • Värvus | läbipaistev |
| • Kattepaberi tüüp | silicone-free film | | |

Adhesioon

- | | |
|--------------------------------------|---------|
| • Nakkuvus terasega (3 päeva pärast) | 24 N/cm |
|--------------------------------------|---------|

Lisateave

PV22 = valge PE-kattega kaitsepaber tesa® ACX^{plus}i kaubamärgiga

- = sinine kaitsekile
- nakkumise väärtused ei kuulu toote spetsifikatsiooni hulka.
- tesa® ACX^{plus} 7055 on tunnustatud ULi standard 746C alusel. ULi register QQW2.E309290



tesa® ACXplus 7055 High Transparency

Toote Teave

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=07055>