



tesa® 62455

Toote Teave



Kahepoolne 1000 µm PE-vahtteip

Toote kirjeldus

tesa® 62455 on kahepoolne PE-vahtteip erinevateks kinnitusrakendusteks. Teip koosneb keskmise tihedusega kohandatavast PE-vahust ja sellele kantud akrüüllimist.

Toote eelised:

- Akrüüllim nakkub viivitamatult paljudele aluspindadele
- Liimib kuni -10 °C temperatuurini
- Sobib välistingimustesse: vastupidav UV-kiirgusele, ilmastikule ja vananemisele
- Väga hea külmašoki neeldumine

Rakendused

Näitlikud kinnitusrakendused on järgmised:

- supermarketite hinnasiltide ribad
- dekoratiivsed alumiiniumist katteekraanid pruunidel toodetel
- äärisliistud akendel

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|------------------|--------------|---------|
| • Põhimiku materjal | vahtpolüetüleen | • Kogupaksus | 1000 µm |
| • Liimi tüüp | veepõhine akrüül | • Värvus | valge |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|----------------|--------|-----------------------------------|-------|
| • Katkevenivus | 260 % | • Temperatuuritaluvus lühiajaline | 80 °C |
| • Tõmbetugevus | 8 N/cm | • Temperatuuritaluvus pikaajaline | 80 °C |

Adhesioon

- | | | | |
|--|--------|------------------------------------|--------|
| • Nakkuvus alumiiniumiga (esialgne) | 6 N/cm | • Nakkuvus PVCga (esialgne) | 6 N/cm |
| • Nakkuvus alumiiniumiga (14 päeva pärast) | 6 N/cm | • Nakkuvus PVCga (14 päeva pärast) | 6 N/cm |



tesa® 62455

Toote Teave

Lisateave

PV14 = valge kattepaber // PV39 = helesinine kattekile

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärast kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.

Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=62455>