



# 7282 Multi Purpose (MP)



Toote Teave

640 µm kahepoolne akrüülvahtteip

## Toote kirjeldus

tesa® ACX<sup>plus</sup> 7282 MP on must kahepoolne akrüülvahtteip.

tesa® ACX<sup>plus</sup> 7282 MP viskoelastne akrüülvahust teibi põhimik neelab ja hajutab dünaamilisi ja staatilisi koormusi. Tänu sellisele erilisele koostisele suudab see kahepoolne akrüülvahtteip korvata liimitud osade termilisi pikenemisi.

## Funktsioonid

- Due to this unique formulation, this double-sided acrylic foam tape is able to compensate for thermal elongations of bonded parts.
- The visco-elastic acrylic foam core of tesa® ACX<sup>plus</sup> 7282 MP absorbs and dissipates dynamic and static loads.
- PFAS/PFOS free product

## Rakendused

tesa® ACX<sup>plus</sup> MP tooteperekond sobib laiale mitmeotstarbelisele liimimisele.

Parima võimaliku toimivuse tagamiseks oleme pühendunud rakenduse ja kaasatud pindade (kaasa arvatud aluspinnad) põhjalikule mõistmisele, et anda õigeid toote soovitusi.

Tootesari tesa® ACX<sup>plus</sup> 7282 MP on eriti sobiv selliste rakenduste, nagu embleemide, dekoratiivsete osade või siltide liimimiseks.

Veel sobib tesa® 7282 suurepäraselt kinnitamiseks väikese pindenergiaga pindadele, nagu plast/polüetüleen.

## Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

## Toote ehitus

- |                     |                   |              |        |
|---------------------|-------------------|--------------|--------|
| • Põhimiku materjal | vahtakrüül        | • Kogupaksus | 640 µm |
| • Liimi tüüp        | vahustatud akrüül | • Värvus     | must   |

## Omadused / jõudlusväärtused

- Temperatuuritaluvus lühiajaline 200 °C

Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=07282>



# 7282

## Multi Purpose (MP)

### Toote Teave

#### Väärtuste järgimine

- Nakkuvus alumiiniumiga (3 päeva pärast) 28 N/cm
- Nakkuvus terasega (3 päeva pärast) 26 N/cm
- Nakkuvus PEga (3 päeva pärast) 4.5 N/cm

#### Lisateave

Pidage meeles, et pinna eeltötluseks on soovitatav kasutada nakkekrunti tesa® Adhesion Promoter. See tõstab märkimisväärselt nakkumistaset, väldib niiskuse sissetungi ja parendab pikaajalist vastupanu karmidele keskkonnateguritele. See, millist tesa® nakkekrunti kasutada, oleneb aluspinnast ja rakendusest. Nõustame teid hea meelega, et leida õige lahendus.

#### Lineri variandid

- PV42: Valge paberkate – kaubamärgiga

#### Tagastamine

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=07282>