



75530 High Transparency

Toote Teave

3000 µm kahepoolne akrüülsüdamikuga teip



Toote kirjeldus

tesa® ACX^{plus} 75530 on kahepoolne läbipaistev akrüülsüdamikuga teip. Toode koosneb kvaliteetsest akrüülsüsteemist, mida iseloomustavad eelkõige liimühenduse tugevus, pingete hajutamine ning temperatuuri- ja ilmastikukindlus.

Tänu suurele läbipaistvusele on teip eriti sobiv läbipaistvate ja -kumavate materjalide, nagu klaasi või akrüüli liimühendamiseks ehitusel.

Viskoelastne tugev akrüülalusmaterjal kompenseerib liimühendatud detailide erinevat termilist pikenemist.

Funktsioonid

- Due to its thickness ideal for gap filling requirements

Rakendused

Toodet kasutatakse läbipaistvate ja -kumavate materjalide liimühendamiseks järgmistes tööstusharudes:

- vaheseinad,
- märkide tootmine,
- dekoratiivsed klaaspaneelid.

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|--------------|--------------|-------------|
| • Põhimiku materjal | Tugev akrüül | • Kogupaksus | 3000 µm |
| • Liimi tüüp | puhas akrüül | • Värvus | läbipaistev |

Väärtuste järgimine

- Nakkuvus terasega (3 päeva pärast) 30 N/cm

Lisateave

Toode on saadaval ka tootega Adhesive Neutralized Edges (MU58), mis võimaldab lihtsat käsitlemist ja parimat visuaalset väljanägemist. Mittekleepuvad ääred on tagatud rulli ääres olevate tesa innovatiivsete õhukeste klaasi meenutavate kihtidega. See ennetab mustuse ja tolmu kleepumist ning tagab seega klassiste vaheseinte liitekohtade parima väljanägemise.

Kaitsekile variandid:

- sinine kaitsekile (PV24),
- sinine silikoonivaba kaitsekile (PV28),

Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=75530>



75530

High Transparency

Toote Teave

Tagastamine

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=75530>