



tesa® 4416

Toote Teave



Libisemisvastane põrandakaitsekile

Toote kirjeldus

tesa® 4416 on sisepindade kaitseteip, mis on välja töötatud spetsiaalselt põrandate ja muude pindade jaoks, et pakkuda kindlat kaitset kahjustuste, hõõrdumise ja mustuse eest. See koosneb valgest reljeefsest PP-põhimikust ning on kaetud valge eemaldatava akrüüllimiga. Reljeefne põhimik tagab hea haarduvuse ja vähendab libisemise ohtu, eriti võimalikel ohualadel. Akrüüllim haakub hästi erinevate pindadega ja see ei jäta pärast eemaldamist jälgi.

tesa® 4416 vastab standardi DIN EN 16165 kategooriale R9 ja Saksamaa tehnilisele eeskirjale ASR A1.5.

Funktsioonid

- Lihtne paigaldada ja käsitseda
- Hea nake erinevatel pindadel
- Lihtne eemaldada ühes tükis ilma jälgi jätmata
- Reljeefmustriga tugev põhimik
- Standardi DIN EN 16165 kohane libisemiskindluse klass R9

Rakendused

- Põranda kaitse raudteeveeremi, veesõidukite, busside või muude sõidukite ehitamise ajal.
- Tootmisala põrandate kindel kaitse mustuse ja hõõrdumise eest.
- tesa® 4416 sobib siseruumides kasutamiseks kuni 10 nädala jooksul.

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|-------------------|--------------|--------|
| • Põhimiku materjal | polüpropüleenkile | • Kogupaksus | 210 µm |
| • Liimi tüüp | akrüül | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|----------------|---------|--------------------|-----|
| • Katkevenivus | 300 % | • Lahustivaba | jah |
| • Tõmbetugevus | 50 N/cm | • Lihtne eemaldada | jah |

Väärtuste järgimine

- | | |
|---------------------|----------|
| • Nakkuvus terasega | 1.5 N/cm |
|---------------------|----------|

Antud toote värskete teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04416>



tesa[®] 4416

Toote Teave

Tagastamine

tesa[®] tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärasest kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04416>