




tesa® ACXplus 7044

Hall/valge



Toote Teave

tesa® ACX^{plus} 7044 on kahepoolne akrüülvahtteip, saadaval hallis ja valges värvuses. Toode koosneb kvaliteetsest akrüülsüsteemist, mida iseloomustavad eelkõige liimühenduse tugevus, pingete hajutamine ning temperatuuri- ja ilmastikukindlus.

Toote kirjeldus

tesa® ACX^{plus} 7044 on kahepoolne akrüülvahtteip, saadaval hallis ja valges värvuses. Toode koosneb kvaliteetsest akrüülsüsteemist, mida iseloomustavad eelkõige liimühenduse tugevus, pingete hajutamine ning temperatuuri- ja ilmastikukindlus.

Tänu ainulaadsele koostisele on kahepoolses akrüülvahtteibis ühendatud väga suur nakkuvus võimega imada ja hajutada suuri dünaamilisi koormuseid. Viskoelastne akrüülvahust alusmaterjal kompenseerib liimühendatud detailide erinevat termilist pikenemist. tesa® ACX^{plus} 7044 sobib hästi raskesti liimitavate materjalide, nagu pulbervärvkattega detailide või plastmaterjalide liimühendamiseks. Teipi võimaldab ka seda tüüpi materjalidega kasutada suur kasutusohutus, mis tuleneb toote uuenduslikust kujundusest.

tesa® ACX^{plus} 7044 võimaldab mullivaba liimühenduse. Hall või valge värvus sobitub suurepäraselt metall- ja plastikpindadega, andes tulemuseks nähtamatu kinnitamise, näiteks dekoratiivsete elementide puhul.

Rakendused

tesa® ACX^{plus} tootepere sobib paljudeks erinevateks ehituse kinnitusrakendusteks. Parima võimaliku efektiivsuse tagamiseks on meie eesmärk mõista täielikult rakendusprotsessi (sealhulgas kaasatud aluspindasid), et soovitada selle põhjal õigeid tooteid.

Paigaldusrakenduse näited on muuhulgas:

- dekoratiivsed paneelid (nt külmikute klaasuksed);
- dekoratiivsed elemendid (nt nõudepesumasinate uksekatted, akende raamistikud);
- klaas-klaasiga ja metall-metalliga rakendused (nt eraldusseinad või klaasuksed).

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|----------------|--------------|---------|
| • Põhimiku materjal | filled acrylic | • Kogupaksus | 1000 µm |
| • Liimi tüüp | puhas akrüül | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|
| • Temperatuuritaluvus lühiajaline | 200 °C | • Temperatuuritaluvus pikaajaline | 110 °C |
|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|



tesa® ACXplus 7044

Hall/valge

Toote Teave

Adhesioon

• Nakkuvus ABSga (esialgne)	9 N/cm	• Nakkuvus terasega (esialgne)	21 N/cm
• Nakkuvus ABSga (14 päeva pärast)	34 N/cm	• Nakkuvus terasega (14 päeva pärast)	36 N/cm
• Nakkuvus PPga (esialgne)	2 N/cm	• Nakkuvus terasega (3 päeva pärast)	36 N/cm
• Nakkuvus PPga (14 päeva pärast)	2 N/cm		

Lisateave

Juhime tähelepanu, et pinna eeltöötlemiseks soovime kasutada kleepumist soodustavat vahendit tesa® Adhesion Promoter, kuna see tagab tunduvalt tugevama nakkuvuse. Konkreetse tesa® Adhesion Promoter toote valik sõltub aluspindadest ja rakendusest. Aitame Teid hea meelega õige valiku tegemisel. Koormustaluvusnõuetega püsivateks rakendusteks välitingimustes soovime eelkõige tesa® ACX^{plus} perekonna suure vastupidavusega toodet tesa® ACX^{plus} High Resistance (7074).

Kaitsekile variandid:

- sinine silikoonivaba kaitsekile (PV28),
- soovi korral võivad saada val olla ka teised kaitsekile variandid.

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=07044>