



tesa[®] Professional 4163 Standard Duct Tape

Toote Teave

Universaalne pehme PVC-teip

Toote kirjeldus

tesaflex[®] 4163 on spetsiaalse koostisega pehme PVC-teip hea elastsusega. UV-kindla akrüüllimaine tõttu sobib see suurepäraselt püsikasutuseks.

Rakendused

Universaalne tesaflex[®] 4163 sobib väga hästi sellisteks töödeks nagu:

- paigaldamine
- parandus
- märgistamine
- jätkamine
- kokku sidumine

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|-----------|--------------|--------|
| • Põhimiku materjal | pehme PVC | • Kogupaksus | 130 µm |
| • Liimi tüüp | akrüül | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|----------------|---------|--------------------------------|--------|
| • Katkevenivus | 250 % | • Dielektriline läbilöögipinge | 7000 V |
| • Tõmbetugevus | 30 N/cm | | |

Väärtuste järgimine

- | | |
|---------------------|----------|
| • Nakkuvus terasega | 1.8 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa[®] Professional 4163 Standard Duct Tape

Toote Teave

Tagastamine

tesa[®] tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04163>