



tesa[®], tesa[®] Professional 65538PRO Anti-slip Black/Yellow



Toote Teave

Libisemist takistav teip

Toote kirjeldus

tesa[®] libisemisvastaste teipide sarja sobib kasutada kõikjal, kus vajatakse ohutut jalgealust. Kollane ja must libisemisvastane teip pakub täiuslikku kaitset libastumise eest ja aitab seega vältida tööõnnetusi. Tänu väga heale nakkele sobib toode kasutamiseks nõudlikel pindadel, nagu tehasepõrandad, tööstusalad. Tugev ja vastupidav liimikiht tagab libisemisvastase kaitse tavalise kasutukombineeritud aladel 1–2 aasta jooksul. Libisemisvastased teibid on käsitsi rebitavad ega tõmba pärast paigaldust kokku.

Funktsioonid

- The strong adhesive mass of acrylate ensures safe footing on the underlying surface.
- The particularly abrasion-resistant and resilient adhesive tape is impervious to chemicals and salt water
- It can be torn by hand and removed again without any difficulties.
- It is certified in accordance with DIN 51130
- The anti slip effect lasts for up to two years with ordinary use.

Rakendused

Kõikjal, kus on nõutud ohutu jalgealune.

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|--|----------------------|---------|
| • Põhimiku materjal | PVC film coated with mineral particles | • Kattepaberi paksus | 180 µm |
| • Liimi tüüp | akrüül | • Kattepaberi värvus | kollane |
| • Kogupaksus | 900 µm | • Teibi paksus | 720 µm |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|--------------------------|----------|-----------------------------------|----------|
| • Katkevenivus | 25 % | • Niiskuskindlus | väga hea |
| • Tõmbetugevus | 30 N/cm | • Patareid kaasas | ei |
| • Hand tearability | keskmine | • Patareid vajalikud | ei |
| • Hõõrdumiskindlus | väga hea | • Pehmendikindlus | keskmine |
| • Kemikaaliskindlus | keskmine | • Sobiv stantslõikuseks | jah |
| • Lihtne eemaldada | ei | • Temperatuuritaluvus pikaajaline | 50 °C |
| • Lihtne peale kirjutada | ei | • Vananemiskindlus (UV) | keskmine |
| • Luminofoorne | ei | • Water resistance | keskmine |

Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=NaN>



tesa[®], tesa[®] Professional 65538PRO Anti-slip Black/Yellow

Toote Teave

Väärtuste järgimine

- Nakkuvus terasega 5.8 N/cm

Tagastamine

tesa[®] tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=NaN>