



tesa® Ultra Power parandusteip, läbipaistev

Toote Teave

BNR 56496, 56497

Toote kirjeldus

Märkamatud parandused on keerukad. Parandusteip tesa® Ultra Power Clear aitab teid võrratult kõigil seiklustel. See on mugav ja märkamatu lahendus materjalide, nagu plasti või klaasi parandamise korral. See on loodud mitmesuguste tööde jaoks, näiteks aukude, pragude, lõhede ja rebendite paikamiseks. Tänu tugevale nakkevõimele saab teipi kasutada paljudel pindadel, isegi krobelistel ja tekstiilist pindadel. Tänu heale UV- ja temperatuurikindlusele talub teip isegi äärmuslikke ilmastikuolusid.

Funktsioonid

- Läbipaistev teip nähtamatuteks parandusteks: spetsiaalselt välja töötatud märkamatuks parandusteks – täiuslik paranduslahendus klaasile ja plastile
- Väga hea nakkumine usaldusväärseteks parandusteks: väga tugev haardevõime mitmesugustes keskkondades parandamiseks
- Mitmeotstarbeline: tänu tugevale liimainele kinnitub teip ideaalselt ka krobelistele või tekstiilist pindadele
- Loodud kestma: vastupidav tänu väga heale kulumiskindlusele
- Vajalik välitöödel: veekindel ning väga vastupidav ilmastikule ja UV-kiirgusele
- Väga paindlik: teip kohandub mis tahes kuju ja esemega
- Mugav ja käepärane: väga mugav tänu kergele lahtikerimisele ja käsitsi rebitavusele
- Universaalne kasutus: sobib kasutamiseks sise- ja välitingimustes
- Mitmeotstarbeline teip: sobib täiuslikult kiirete ja vastupidavate paranduste tegemiseks, näiteks aukude, pragude, lõhede ja rebendite paikamiseks

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|-----------------|--------------|--------|
| • Põhimiku materjal | polüetüleenkile | • Kogupaksus | 170 µm |
| • Liimi tüüp | sünteeskummi | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|----------------------|----------------------|-------------------------|---|
| • Tõmbetugevus | 35 N/cm | • Õli- ja rasvakindel | jah |
| • Hõõrdumiskindlus | jah | • Ozone resistance | jah |
| • Jäägivaba eemaldus | ei | • Rebenemiskindel | jah |
| • Käsitsi rebitav | jah | • Sobivad pinnad | Enamik liiki plaste, Klaas, Metall, Teras |
| • Kasutusala | Sise- ja välitöödeks | | |
| • Kirjutamispinnaga | ei | • Temperatuurikindlus | jah |
| • Kleepumistugevus | Väga suur adhesioon | • UV-kiirguskindel | jah |
| • Lahustivaba | jah | • Vananemiskindlus (UV) | jah |
| | | • Vettpidav | jah |

Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



tesa® Ultra Power parandusteip, läbipaistev

Toote Teave

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?cp=NaN>