



tesa® MOON Black rätikunagi, iseliimuv, pulbervärviga kaetud metall



Toote Teave

BNR 40563

Toote kirjeldus

Peen vannitoatarvik: see rätikunagi loob moodsa mattmusta aktsendi. Minimalistlik disain sulandub harmooniliselt praeguste sisekujundustrendidega. Pulpervärviga kaetud konks sobib tööstuslikus, Skandinaavia või klassikalises stiilis vannituppa. Rätikunagi kinnitub kindlalt seinale, kasutades tesa® iseliimuvat paigalduslahendust. Pole vaja kasutada tööriistu ega puurida. Nüüd saab rätikuid ja pesukäsnasid vannitoas hõlpsalt riputada. Selleks ei ole vaja auke puurida ja konksu saab ka jälgi jätmata eemaldada.

Funktsioonid

- tesa® Power.Kiti tehnoloogiaga rätikunagi (kõik ühes iseliimuva paigalduslahendusega)
- Harmooniliselt ümar, looduslähedane disain, mattmusta pulbervärviga kaetud metall, roostevaba
- Täiuslik tarvik tööstuslikus või Skandinaavia stiilis sisekujundusega vannituppa
- Kinnitub glasuuritud plaatidele, metallile, looduslikule kivile, marmorile, betoonile, puidule, klaasile ja mitmesugustele plastidele
- Ei sobi kasutamiseks krohvil, tapeedil, sellistel plastidel nagu PP, PE, PTFE ning muudel mittenakkuva kattega pindadel
- Usaldusväärne seinakinnitus, lihtne ja puhas paigaldus, ei vaja puurimist, eemaldatav pinda kahjustamata
- Pärast eemaldamist korduskasutatav uue adapteriga BK73, adapter on saadaval ka eraldi
- Toote mõõtmed: 37 mm x 37 mm x 36 mm

Rakendused

Paigaldamine

1. Puhastage pind.
2. Eemaldage adapterilt kaitsekile.
3. Kinnitage adapter seina külge.
4. Täitke liimi jaoks ettenähtud ala liimiaplikaatoriga.
5. Jätke 12 tunniks kuivama.
6. Asetage katteplaat adapterile.
7. Kruvige tarvik adapteri peale.

Demonteerimine

1. Võtke tarvik adapterilt ära.
2. Keerake adapter toruvõtmega maha.
3. Vajaduse korral eemaldage liimijäljed klaasikaabitsaga.



tesa® MOON Black rätikunagi, iseliimuv, pulbervärviga kaetud metall

Toote Teave

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

• Liimi tüüp	Silane modified polymer	• Konksu kuju	Ümarad
• Kandejõud kuni	5 Kg	• Splashproof	jah

Omadused / jõudlusväärtused

• Curing time	12 hour(s)	• Materjal	Pulbervärvitud metall
• Disainiseeria	tesa® MOON	• Number of hooks	Üks, Kahekordne
• Jäägivaba eemaldus	jah	• Ohtlik materjal	jah
• Kemikaalikindlus	ei	• Seinaosa kuju	Ümmargune
• Korduvkasutatav	jah	• Sobivad pinnad	Glazed Tiles, Sile puit,
• Korduvkasutatav koos	Adapter BK73		Enamik liiki plaste,
• Lahustivaba	jah		Klaas, Betoon, Metall,
		• UV-kiirguskindel	Marmorist, Kivi
			jah

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?cp=NaN>