



tesa® Powerstrips Isekleepuvad konksud S, ristkülikukujuline



Toote Teave

BNR 58278, 57072

Toote kirjeldus

Väike iseliimuv plastist vannitoe- ja kööginagi. Eemaldatav, võimaldab riputada turvaliselt üles kõik, mis kaalub kuni 1 kg. Neljakandiline disain on saadaval valget ja moodsat mattmusta värvi

Funktsioonid

- * Lihtne paigaldada ilma puurimise, kruvide või naelteta
- * Kandevoime kuni 1 kg
- * Tänu tehnoloogiale Powerstrips on eemaldatav jälgi jätmata
- * Valmistatud kvaliteetsest plastist
- * Sobib kasutamiseks plaatidel, klaasil, puidul, plastil ja erinevatel muudel pindadel*
- * Nagid on korduskasutatavad koos tesa väikese Powerstripsiga.
- * Ei sobi kasutamiseks stürovahul, vahtmaterjalil, mittekleepuva kattega pindadel, poorsetel materjalidel.

Rakendused

Kasutamine – üksikasjalik juhis:

1. Puhastage pind alkoholi või silikoonivaba klaasipuhastusvahendiga.
2. Paigaldage Powerstrip®-i väikesed ribad pinnale – vajutage vähemalt 5 sekundit.
3. Eemaldage nagid alusplaat ja kleepige see ribale – vajutage vähemalt 5 sekundit.
4. Libistage nagid alusplaadile, kuni see lukustub.

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|------------------|--------------|-----------------|-------------|
| • Liimi tüüp | sünteeskummi | • Konksu kuju | Täisnurksed |
| • Kandejõud kuni | 1 Kg | • Silikoonivaba | jah |



tesa® Powerstrips Isekleepuvad konksud S, ristkülikukujuline

Toote Teave

Omadused / jõudlusväärtused

• Application temperature from	+15 °C	• Ozone resistance	ei
• Application temperature to	+35 °C	• Patareid kaasas	ei
• Jäägivaba eemaldus	jah	• Patareid vajalikud	ei
• Kasutusala	Sisetöödeks	• Rakendusväli	Köök, Vannituba
• Kemikaalikindlus	ei	• Sobivad pinnad	Glazed Tiles, Sile puit, Enamik liiki plaste,
• Korduvkasutatav	jah		Klaas, Akrüülklaas,
• Korduvkasutatav koos	Kahepoolne teip, väike		Teras, Metall
• Lahustivaba	jah	• Temperature resistance max.	35 °C
• Materjal	PS (polüstüreen)	• Temperature resistance min.	15 °C
• Ohtlik materjal	ei	• Temperatuurikindlus	jah
• Õli- ja rasvakindel	ei	• UV-kiirguskindel	ei
		• Vettpidav	ei

Tagastamine

tesa® tooted töestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?cp=NaN>