



tesa® Püsiliimirull ecoLogo®, ühekordselt kasutatav



Toote Teave

BNR 64347, 59090, 59171

Toote kirjeldus

Kui vajate täpset ja kauakestvat tulemust, on ühekordseks kasutuseks mõeldud tesa® Roller Permanent Gluing ecoLogo® mugav lahendus usaldusväärseks liimimiseks.

Funktsioonid

- * Valmistatud 100% ringlussevõetud plastist (raam)
- * Tugev nakkuvus
- * Puhas, kiire ja püsiv ühendus
- * Liimib paberit, pappi, fotosid
- * Kuna liim on punakas, on hästi näha, kuhu liimi on juba kantud
- * Rebenemiskindel tagakülg (PET)
- * Lahustivaba
- * Teibi pikkus: 8,5 m
- Teibi laius: 8,4 m

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- Liimi tüüp akrüül

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|---------------------------|----------------|--|----------------------------------|
| • Jäägivaba eemaldus | ei | • Materjal | Ringlussevõetud PS (polüstüreen) |
| • Kemikaalikindlus | ei | • Ohtlik materjal | ei |
| • Keskkonnahoidlik pakend | jah | • Patareid kaasas | ei |
| • Kirjutamispinnaga | ei | • Patareid vajalikud | ei |
| • Kleepumistugevus | Suur adhesioon | • Rakendusväli | Kodus, Kontoris |
| • Korduvkasutatav | ei | • Sobib parem- ja/või vasakukäelistele | Parema- ja vasakukäelistele |
| • Lahustivaba | jah | • Sobivad pinnad | Klaas, Kartong, paber, Papp |



tesa[®] Püsiliimirull ecoLogo[®], ühekordselt kasutatav

Toote Teave

Tagastamine

tesa[®] tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?cp=NaN>