



tesafilm® Universaalne kontoriteip

Toote Teave

BNR 57385, 57208, 57225, 57382, 57387, 57381, 57206, 57388, 57226, 57380, 56142, 57386, 57207, 57383, 57384, 56110

Toote kirjeldus

tesafilm® Standard on läbipaistev majapidamis- ja kontoriteip, mille hea kinnitumine on ühendatud suure vastupidavusega ajale

Funktsioonid

- Läbipaistev
- Hea nakkuvus
- Suur vananemiskindlus
- Lihtne lahtikerimine
- PP-kile ja lahustivaba liimaine
- Sobib kasutamiseks kõikides olemasolevates tesafilm®-i teibihoidja-lõikurites

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|---|--------------|-------|
| • Põhimiku materjal | BOPP, kahesuunaliselt orienteeritud polüpropüleen | • Kogupaksus | 44 µm |
| • Liimi tüüp | veepõhine akrüül | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|---------------------|----------|---------------------------|-------------|
| • Tõmbetugevus | 25 N/cm | • Sobivad pinnad | Papp, paber |
| • Käsitsi rebitav | jah | • Tagasikerimisjõud N/cm | 2 N/cm |
| • Kirjutamispinnaga | ei | • Vaikne lahtikerimine | ei |
| • Läbipaistvus | keskmise | • Valguskoopia neutraalne | ei |
| • Lahustivaba | jah | • Vananemiskindlus (UV) | jah |
| • Rebenemiskindel | ei | | |



tesafilm® Universaalne kontoriteip

Toote Teave

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?cp=NaN>