



tesa[®] Maalriteip PROFESSIONAL Outdoor

Toote Teave

BNR 56250, 56214, 56251

Toote kirjeldus

Paberipõhine tesa[®] Masking Tape Professional on nii ilmastiku- kui ka UV-kindel ning annab äärmiselt täpsed värviservad.

Funktsioonid

- Kergelt ebatasaste pindade jaoks
- Jälgedeta eemaldatav kuni 8 nädala jooksul välistingimustes
- Lahustivaba
- Ilmastiku- ja UV-kindel
- Nõudlike värvimistööde jaoks, mis peavad olema täpsed ja korrektsed
- Sobib kõikide värvidega

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|-----------|--------------|-------|
| • Põhimiku materjal | lehtpaber | • Kogupaksus | 90 µm |
| • Liimi tüüp | akrüül | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|---|-------------|--------------------|-----|
| • Tõmbetugevus | 30 N/cm | • Rebenemiskindel | jah |
| • Eemaldatav jääkideta ... päeva pärast | 60 days | • UV-kiirguskindel | jah |
| • Kasutusala | Välitöödeks | | |



tesa[®] Maalriteip PROFESSIONAL Outdoor

Toote Teave

Lahtiütlus

tesa[®] tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtsi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värsket teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?cp=NaN>