



# tesa<sup>®</sup> Maalriteip PROFESSIONAL Sensitive

Toote Teave

BNR 56260, 56261, 56267, 56256

## Toote kirjeldus

tesa<sup>®</sup> Masking Tape Professional Sensitive on eriti õhukesest paberist piirjoonte teip, mis võimaldab ohutut eemaldamist isegi tundlikelt pindadelt, nagu tapeedid.

## Funktsioonid

- Tundlikele pindadele ja tapeetidele
- Jälgedeta eemaldatav kuni 14 päeva jooksul
- Lahustivaba
- Nõudlike värvimistöde jaoks, mis peavad olema täpsed ja korrektsed
- Sobib kõikide värvidega

## Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

## Toote ehitus

- |                     |           |              |       |
|---------------------|-----------|--------------|-------|
| • Põhimiku materjal | lehtpaber | • Kogupaksus | 80 µm |
| • Liimi tüüp        | akrüül    |              |       |

## Omadused / jõudlusväärtused

- |   |             |                      |                        |
|---|-------------|----------------------|------------------------|
| • Tõmbetugevus                          | 32 N/cm     | • Patareid kaasas    | ei                     |
| • Eemaldatav jääkideta ... päeva pärast | 14 days     | • Patareid vajalikud | ei                     |
| • Kasutusala                            | Sisetöödeks | • Rakendusväli       | Professionaalne, Kodus |



# tesa<sup>®</sup> Maalriteip PROFESSIONAL Sensitive

Toote Teave

## Tagastamine

tesa<sup>®</sup> tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa<sup>®</sup> toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?cp=NaN>