



# tesapack® Paber Ultra Strong ecoLogo®



Toote Teave

BNR 56000

## Toote kirjeldus

tesapack® ÜLITUGEVI PABER ecoLogo® kehtestab uued standardid ülitõhusate ja ringlussevõetavate toodete valdkonnas. Säästlikust paberist valmistatud muljetavaldavate omadustega teip, mida iseloomustavad tugev nakkuvus ja kandevõime kuni 30 kg.

## Funktsioonid

- \* tesa® iseliimuv tugevdatud paberist pakketeip
- \* Väga tugev pakketeip
- \* Suurepärase nakkumise ja väga tugev algnake (eemaldamisel jäävad jäljed)
- \* Sobib ideaalselt kuni 30 kg kaaluva kauba pakendamiseks
- \* Säästlikest materjalidest toode (ringlussevõetav / lahustivaba kattekiht)
- \* Ringlussevõetav meetodi INGEDE järgi
- \* Saab koos papiga prügikasti visata, ohustamata seejuures papi ringlussevõttu.

## Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

## Toote ehitus

- |                     |                                         |              |        |
|---------------------|-----------------------------------------|--------------|--------|
| • Põhimiku materjal | Klaasfilamentkiududega tugevdatud paber | • Kogupaksus | 210 µm |
| • Liimi tüüp        | sünteeskummi                            |              |        |

## Omadused / jõudlusväärtused

- |                    |                     |                          |             |
|--------------------|---------------------|--------------------------|-------------|
| • Katkevenivus     | 6 %                 | • Rebenemiskindel        | jah         |
| • Tõmbetugevus     | 125 N/cm            | • Sobivad pinnad         | Papp, paber |
| • Käsitsi rebitav  | ei                  | • Tagasikerimisjõud N/cm | 1 N/cm      |
| • Kleepumistugevus | Väga suur adhesioon | • Vaikne lahtikerimine   | jah         |
| • Lahustivaba      | jah                 | • Vananemiskindlus (UV)  | ei          |



# tesapack<sup>®</sup> Paber Ultra Strong ecoLogo<sup>®</sup>

Toote Teave

## Lahtiütlus

tesa<sup>®</sup> tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa<sup>®</sup> toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?cp=NaN>