

tesa® Kahepoolne teip Universaalne

Tooteteave



56172, 56139, 56170, 56138, 56137, 56171, 56157, 59270

Toote kirjeldus

tesa® universaalne kahepoolne teip on väga mitmekülgne kleeplint, mis on ideaalne vaipade kinnitamiseks, käsitööks ja kodu kaunistamiseks.

Funktsioonid

- Universaalne: vaipade kinnitamiseks erinevatele pindadele, käsitööks ja kaunistamiseks
- Käsitsi rebitav
- kilealusel

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|-------------------|--------------|--------|
| • Põhimiku materjal | polüpropüleenkile | • Kogupaksus | 185 µm |
| • Liimi tüüp | sünteeskummi | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| • Katkevenivus | 700 % | • Materjal | PP (polüpropüleen) |
| • Tõmbetugevus | 30 N/cm | • Niiskuskindlus | keskmine |
| • Jäägivaba eemaldus | ei | • Sobivad pinnad | Plaat, Enamik |
| • Käsitsi rebitav | jah | | liiki plaste, Klaas, |
| • Kleepumistugevus | Suur adhesioon | | Akrüülklaas, Papp, |
| • Lahustivaba | jah | | Dekoratiivkatted, |
| | | | paber, Metall, Teras, |
| | | | Kivi |
| | | • Temperatuurikindlus | keskmine |
| | | • Venivus | 25 % |

tesa® Kahepoolne teip Universaalne

Tooteteave

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värskete teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?cp=64620DIY>