



# tesa<sup>®</sup> Ultra Power Extreme parandusteip

Toote Teave

BNR 56622, 56623

## Toote kirjeldus

Osa tööde puhul ei ole tavaline parandusteip lihtsalt piisavalt tugev. Ärge laske väikestel muredel oma suuri seiklusi rikkuda. Teip tesa<sup>®</sup> Ultra Power Extreme tagab vajaliku lisatugevuse. See on väga hea nakketugevusega mitmekülgne teip, mida saab kasutada paljudel pindadel, olgu need siledad või karedad. See on loodud eri tööde jaoks, näiteks aukude, pragude, lõhede, rebendite ja katkiste osade parandamiseks. Tänu heale UV- ja temperatuurikindlusele sobib see ka äärmuslikesse ilmastikuoludesse.

## Funktsioonid

- Hea nakkevõime: väga tugev nakkevõime usaldusväärsete paranduslahenduste jaoks mitmesugustes nõudlikes keskkondades
- Väga mitmekülgne: tänu tugevale liimainele kinnitub teip ideaalselt ka krobelistele pindadele
- Loodud kestma: väga vastupidav tänu suurepärasele kulumiskindlusele
- Äärmiselt ilmastiku-, vee- ja UV-kindel nõudlike välitööde tegemisel
- Kvaliteetne tööriist: tekstiilist tagune muudab teibi veelgi tugevaks
- Lihtne kasutada: Väga mugav, sest teipi saab lihtsasti käsitsi rebida
- Mitmeotstarbeline parandusteip: sobib kasutamiseks sise- ja välitingimustes
- Mugav lahendus kiireteks erakorralisteks parandusteks: sobib täiuslikult katkiste osade parandamiseks, näiteks kaitseraua väikeste kahjustuste parandamiseks
- Tehke parandusi kiiresti ja kindlalt: sobib aukude, pragude, lõhede ja rebendite paikamiseks

## Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

## Toote ehitus

- |                     |           |              |        |
|---------------------|-----------|--------------|--------|
| • Põhimiku materjal | PET-riie  | • Kogupaksus | 420 µm |
| • Liimi tüüp        | toorkummi |              |        |



# tesa<sup>®</sup> Ultra Power Extime parandusteip

Toote Teave

## Omadused / jõudlusväärtused

• Tõmbetugevus	60 N/cm	• Ozone resistance	jah
• Hand tearability	jah	• Patareid kaasas	ei
• Hõõrdumiskindlus	jah	• Patareid vajalikud	ei
• Jäägivaba eemaldus	ei	• Rakendusväli	Garaaž, Auto, Kodus, Aed
• Kasutusala	Sise- ja välitöödeks	• Rebenemiskindel	jah
• Keskkonnahoidlik pakend	ei	• Sobivad pinnad	Enamik liiki plaste, Klaas, Metall, Teras
• Kirjutamispinnaga	ei	• Temperature resistance max.	90 °C
• Kleepumistugevus	Väga suur adhesioon	• Temperature resistance min.	-15 °C
• Lahustivaba	jah	• Temperatuurikindlus	jah
• Materjal	PE (polüetüleen)	• UV-kiirguskindel	jah
• Ohtlik materjal	ei	• Vananemiskindlus (UV)	jah
• Õli- ja rasvakindel	jah	• Vettpidav	jah

## Tagastamine

tesa<sup>®</sup> tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa<sup>®</sup> toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?cp=NaN>