



tesa® Professional Pihustatav liim Eritugev

Toote Teave

BNR 60022

Toote kirjeldus

tesa® Spray Glue Extra Strong on pihustatav riide-, puidu-, metalli- ja plastiliim, mis suudab kindlalt liimida isegi raskeid materjale, millel on karedad pinnad.

Funktsioonid

- Sobib kasutamiseks kareda ja ebatasase pinnaga raskete materjalide korral
- Kilet moodustav aerosool
- Pihustamissuund võib olla nii horisontaalne kui ka vertikaalne
- Pihustatava koguse reguleerimine (H: suur, M: keskmine, L: väike)
- Vastupidav niiskuse toimele ja temperatuuridel vahemikus $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ kuni $+80\text{ }^{\circ}\text{C}$ (lühiajaliselt isegi $100\text{ }^{\circ}\text{C}$)
- Ei sisalda silikooni

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- Silikoonivaba jah

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|----------------------|----------------|---|-----|
| • Jäägivaba eemaldus | ei | • Ohtlik materjal | jah |
| • Kemikaalikindlus | jah | • Pestav | ei |
| • Kleepumistugevus | Suur adhesioon | • Sobib lastele alates 3 aasta vanusest | ei |
| • Kompostitav | ei | • Temperatuurikindlus | jah |
| • Lahustivaba | ei | • UV-kiirguskindel | jah |
| • Niiskuskindlus | jah | • Vettupidav | jah |



tesa® Professional Pihustatav liim Eritugev

Toote Teave

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?cp=NaN>