



tesa® Professional 60077

Toote Teave

Teip PE Sealing Flex Plus

Toote kirjeldus

Elastne PE-tihendusteip tesa® 60077 on eelkõige suure nakketugevuse tõttu ideaalselt sobiv aurutõkkekilede ülekattumiskohtade õhupidavuse tagamiseks. Seina läbiviikude tihendamisel, nt torude ja kaablite paigaldamisel, on tihendusteip usaldusväärne abivahend. Tänu elastsele alusmaterjalile, sisalduvatele kiududele ja 50 mm laiusele on paigaldamine lihtne ja kiire. Kõrge vananemiskindlus võimaldab teipi kasutada ka keerulistes keskkonnaoludes. Lisaks on teibil väga madal heitkogus (GEV-EMICODE'I sertifikaat).

Funktsioonid

- Elastne, PE-põhine tihendusteip
- Kaitseb hooneid niiskuse eest tänu aurutõkkekilede õhupidavale tihendamisele (Saksamaa standardi DIN 4108-11 kohaselt).
- Aurutõkketeip kasutamiseks uutes hoonetes ja olemasolevate katuste renoveerimiseks
- Kasutamine siseruumides ja välistingimustes (P-märgi sertifikaadiga): isoleerimine sarikate all, vahel või peal
- Tihendusteip sobib ka torude ja kaablite paigaldamisel seinaläbiviikude tihendamiseks
- Äärmiselt suur ja püsiv nakketugevus
- Lihtne ja aegasäästev kasutamine

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|-----------------|--------------|--------|
| • Põhimiku materjal | polüetüleenkile | • Kogupaksus | 290 µm |
| • Liimi tüüp | akrüül | | |



tesa® Professional 60077

Toote Teave

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärast kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?mp=60077>