tesa® Professional 4334

Tooteteave

Kõrgekvaliteediline maalriteip täpsete ja sirgete värviservade jaoks

Toote kirjeldus

tesa® 4334 precision mask® tagab täpsed ja žiletiteravad värviservad ning on samal ajal uskumatult lihtne kasutada. selle teeb võimalikuks spetsiaalse, paindliku alusmaterjali ja ideaalselt tasakaalustatud akrüülliimi kombinatsioon. teip nakkub pinnaga tihedalt, hoides ära värvi rebenemise ning tagades professionaalse kvaliteediga tulemused, mis avaldavad teie klientidele muljet. lisaks aitab teibi kõrge kvaliteet vähendada vajadust kulukate parandustööde järele. tesa® precision mask® 4334 on soovitatav ka maskeerimiseks pihustusvärvimisel, millele järgneb ahjukuivatus kuni 120°c/30 min. peale selle on teip valmistatud jätkusuutlikumast paberist, edendades tootmises teadlikumaid tavasid. see õhuke ja vähese venivusega alusmaterjal teeb selle ideaalseks kahetoonilisteks töödeks, näiteks sirgete ja pikkade joonte loomiseks.

Jätkusuutlikud Aspektid

tesa® 4334 Precision Mask® on valmistatud paberist, mis pärineb hästi majandatud, sertifitseeritud metsadest ja muudest kontrollitud allikatest

Funktsioonid

- Siseruumides maskeerimine (kuni 6 kuud)
- Välitingimustes maskeerimine (kuni 8 nädalat)
- Siledatele ja kergelt tekstuursetele pindadele
- Kvaliteetseks värvimis- ja lakkimistööks
- Pihustusvärvimiseks koos järgneva ahjukuivatusega kuni 120°C/30 min
- Valmistatud paberist, mis pärineb vastutustundlikult majandatud metsadest ja muudest kontrollitud allikatest

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

• Põhimiku materjal	Washi paper	• Kogupaksus	90 µm
• Liimi tüüp	akrüül		

Omadused / jõudlusväärtused

• Katkevenivus	4 %	• Käsitsi rebitav	väga hea
• Tõmbetugevus	30 N/cm	• Temperatuurikindlus (30 min)	150 °C

Adhesioon

• Nakkuvus terasega	1.8 N/cm

Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte http://l.tesa.com/?mp=4334

tesa® Professional 4334

Tooteteave

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärast kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.

Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte http://l.tesa.com/?mp=4334