

tesa® 4615

Tooteteave



Üldotstarbeline kleeplint 31% materjalist on taaskasutatud

Toote kirjeldus

tesa®üldotstarbeline kleeplint 4615 PCR on nüüd jätkusuutlikum kui kunagi varem, see on valmistatud taaskasutatud materjalist ja kuulsast tesa lahustivabast sünteetilisest kummiliimist. Suurepärase kvaliteediga tesa® 60462 ülitugev kleeplint on töökindel ja vastupidav valik igas olukorras, alates igapäevatöödest kuni kergrakendusteni.

Jätkusuutlikud Aspektid

- 63% alusmaterjalist on taaskasutatud plastist
- 31% kogu tootest on taaskasutatud plastist
- Iga 50 mm x 50 m rull asendab tarbimisjärgse ringlussevõtuga 106 g värsket plasti



Lisateave: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Funktsioonid

- Kleepub kohe tugevasti erinevate materjalide külge
- Kergelt maharullitav ja käsitsi rebitav.
- Vetthülgav ja vastupidav

Rakendused

Toodet kasutatakse ehitustööl erineval otstarbel, näiteks:

- kaitsekihtide, näiteks plastkilede või rippeesriiete tihendamine ja paigalhoidmine;
- juhtmete, torude ja muude lahtiste esemete kinnitamiseks ja komplekteerimiseks;
- isegi veidi krobelistel pindadel märgistamine ja kaitsmine.

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

• Põhimiku materjal	riie, polüetüleeniga lamineeritud	• Tarbijajärgne ringlussevõetud sisu	31 %
• Biopõhine (biosüsiniku sisaldus)	63 %	• Kogupaksus	175 µm
• Liimi tüüp	sünteeskummi	• Teibi paksus	175 µm

tesa® 4615

Tooteteave

Omadused / jõudlusväärtused

• Katkevenivus	18 %	• Nakke	keskmine
• Tõmbetugevus	40 N/cm	• Niiskuskindlus	keskmine
• Hõõrdumiskindlus	keskmine	• Operation temperature up to	60 °C
• Käsitsi rebitav	keskmine	• Võrk	27 threads/inch ²
• Lowest application temperature	5 °C	• Water resistance	keskmine

Adhesioon

• Adhesion to Backing	5 N/cm	• Nakkuvus terasega	7 N/cm
-----------------------	--------	---------------------	--------

Sertifikaadid

Jätkusuutlikkuse sertifikaadid

<https://spot.ul.com/main-app/products/detail/65de31835c14bb20376cf7ff>

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=4615RC>