



tesa® 60462

Toote Teave



Ülitugev teip – 30% materjalist on taaskasutatud

Toote kirjeldus

tesa® 60462 ülitugev kleeplint on suurepärase abimees kõige raskemate ülesannete puhul. Kleeplint on valmistatud taaskasutatud materjalist ja kuulsast tesa lahustivabast sünteetilisest kummiliimist, mis on tugevam ja loodussõbralikum kui kunagi varem. Suurepärase kvaliteediga tesa® 60462 ülitugev kleeplint on töökindel ja vastupidav valik igas olukorras.

Jätkusuutlikud Aspektid

- 67% alusmaterjalist on valmistatud tarbimisjärgsest ringlussevõetud plastist, mis moodustab 30% kogu tootest
- Iga 50 mm x 50 m rull asendab tarbimisjärgse ringlussevõetuga 90 g värsket plasti



Lisateave: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Funktsioonid

- Kleepub kohe tugevasti erinevate materjalide külge, sealhulgas krobelistele pindadele.
- Kleeplinti on kerge lahti kerida ja käsitsi rebida.
- Vett hülgav ja äärmiselt vastupidav

Rakendused

Toodet kasutatakse peamiselt ehitustööstuses mitmesuguste raskete ülesannete täitmiseks:

- kaitsekihtide tihendamiseks ja kinnitamiseks alates kilest kuni orienteeritud kihtidega plaatideni;
- kaablite, torude ja muude lahtiste esemete kinnitamiseks ja komplekteerimiseks;
- pindade, sealhulgas isegi karedate pindade (nagu tellis ja betoon), märgistamiseks ja kaitsmiseks.
- Võib kasutada ka pindade kaitsmiseks värvimise ja lihvimise ajal.

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

• Põhimiku materjal	riie, polüetüleeniga lamineeritud	• Total recycled content excl. Liners	30 %
• Biopõhine (biosüsiniku sisaldus)	67 %	• Kogupaksus	215 µm
• Liimi tüüp	sünteeskummi	• Teibi paksus	215 µm

Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=60462>



tesa® 60462

Toote Teave

Omadused / jõudlusväärtused

• Katkevenivus	16 %	• Nake	väga hea
• Tõmbetugevus	40 N/cm	• Niiskuskindlus	keskmine
• Hõõrdumiskindlus	väga hea	• Operation temperature up to	60 °C
• Käsitsi rebitav	keskmine	• Võrk	27 threads/inch ²
• Lowest application temperature	5 °C	• Water resistance	väga hea

Adhesioon

• Adhesion to Backing	5 N/cm	• Nakkuvus terasega	8 N/cm
-----------------------	--------	---------------------	--------

Sertifikaadid

Jätkusuutlikkuse sertifikaadid

<https://spot.ul.com/main-app/products/detail/65de31855c14bb20376cf806>

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värsket teavet vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=60462>