



tesapack® Paber Strong ecoLogo®

Toote Teave

BNR 05054, 55337, 57180

Toote kirjeldus

tesapack® paberkleeplint pakkimiseks. Jätkusuutlik ja vastupidav tagumise külje paber, mis on pärit sertifitseeritud metsadest ja muudest kontrollitud allikatest ning liim on valmistatud looduslikust kummist. Sobib kuni 20 kg kaaluvate pakkide jaoks. Sulgeb kindlalt eri tüüpi pappkarbid.

Funktsioonid

- Jätkusuutlik panus: valmistatud paberist, sertifitseeritud metsadest ja muudest kontrollitud allikatest
- Looduslikust kummist valmistatud mitmekülgne liim: hea nakkuvus erinevat tüüpi papiga. * Kasutamine: tugev kinnitus kuni 20 kg kaaluvate pakendite turvaliseks sulgemiseks. * Kleeplint muretuks pakkimiseks: valmistatud ilma lahustiteta. * Praktiline: kleeplinti saab hõlpsasti käsitsi või hoidiku abil lahti rullida ja rebida. * Ringluskõlblikkust testiti INGEDE meetodi 12 kohaselt: ei mõjuta papi töötlemist.

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|-----------|--------------|--------|
| • Põhimiku materjal | paber | • Kogupaksus | 125 µm |
| • Liimi tüüp | toorkummi | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|-------------------|-----|-------------------------|----------------|
| • Katkevenivus | 8 % | • Kleepumistugevus | Suur adhesioon |
| • Käsitsi rebitav | jah | • Vananemiskindlus (UV) | ei |

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?cp=NaN>