



# tesa® 4182

Toote Teave



Pehme PVC-teip tavalisteks sidumistöödeks

## Toote kirjeldus

tesa® 4182 PV2 on PVC-alusmaterjali ja akrüüllimainega juhtmesidumisteip.

Peamised omadused:

- kuumaskindlus 105 °C / 3000 h
- elastne
- käsitsi rebitav

Värvus: must

## Rakendused

tesa® 4182 on mõeldud autosalongis juhtmete sidumiseks temperatuuri taluvusega 105 °C.

## Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

## Toote ehitus

- |                     |          |              |        |
|---------------------|----------|--------------|--------|
| • Põhimiku materjal | PVC-kile | • Kogupaksus | 104 µm |
| • Liimi tüüp        | akrüül   |              |        |

## Omadused / jõudlusväärtused

- |                                         |                       |                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| • Katkevenivus                          | 250 %                 | • Lahtikerimisjõud (rulli laius ≤ 9 mm) | 7.5 N/roll (30 m/min) |
| • Tõmbetugevus                          | 25 N/cm               | • Maksimaalne temperatuuritaluvus       | 105 °C                |
| • Hõõrdumiskindlus (10 mm torn, LV312)  | Class A               | • Minimaalne temperatuuri taluvus       | -25 °C                |
| • Hõõrdumiskindlus (5 mm torn, LV312)   | Class A               | • Müra summutus (LV312)                 | Class A               |
| • Lahtikerimisjõud (rulli laius > 9 mm) | 7.5 N/roll (30 m/min) |                                         |                       |

## Adhesioon

- |                     |          |
|---------------------|----------|
| • Nakkuvus terasega | 1.8 N/cm |
|---------------------|----------|

## Lisateave

Standardsed laiused: 9, 19, 25, 32 mm

- pikkused: 33 m
- Võimalikud on peaaegu kõik laiuse ja pikkuse kombinatsioonid
- Lisamõõdud on saadaval tellimisel

Antud toote värskete teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04182>



# tesa® 4182

Toote Teave

## Lisateave

- \* Südamiku standardne läbimõõt: 38 mm

## Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärast kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.

Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04182>