



tesa® 4671

Toote Teave



Akrüülikattega tekstiilteip

Toote kirjeldus

tesa® 4671 on tugev akrüülikattega tekstiilteip. See põhineb 120-koe tihedusel kootud kunstkangast alusmaterjalil ja looduslikust kautšukist valmistatud liimainel.

tesa® 4671 on kvaliteetne gaffer teip, sobib hästi kasutamiseks kunsti ja meelelahutuse valdkonnas nt.valgustustehnilistes rakendustes.

Omadused:

- väga hea nakkuvus ka ebatasaste pindadega
- suurepärase tõmbetugevusega
- võimalik peale kirjutada
- kohanduv
- kergesti eemaldatav jälgi jätmata
- ebameeldiva lõhnata
- saadaval must-matt ja fluorestseeruvates värvides
- kergesti eemaldatav peaaegu kõikidelt pindadelt, ei jäta jälgi
- 11 värvitooni: must, valge, hall, punane, sinine, roheline, kollane. Toode on saadaval ka neljas fluorestseeruv värvitoonis: roosa, oranž, kollane ja roheline.

Jätkusuutlikud Aspektid



Lisateave: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Rakendused

- Raskete torude, profiilide jms kimpukõitmine jne
- Põrandate markeerimine
- Vaipade kinnitamine näituseruumides
- • õrnade servade kaitsmiseks
- Plekkkarpide ja tuubide sulgemine
- Pinnapuhasustööd liivapritsi
- Põrandate katmine
- ... ja palju muud!



tesa® 4671

Toote Teave

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|--------------------|------------------------------------|--------|
| • Põhimiku materjal | Riie akrüülkattega | • Biopõhine (biosüsiniku sisaldus) | 51 % |
| • Liimi tüüp | toorkummi | • Kogupaksus | 280 µm |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|--------------------------|----------|-----------------------------|----------------------|
| • Katkevenivus | 9 % | • Sirged rebestusservad | väga hea |
| • Tõmbetugevus | 70 N/cm | • Temperature resistance | 140 °C |
| • Hõõrdumiskindlus | väga hea | (removability from aluminum | |
| • Käsitsi rebitav | väga hea | after 30 min exposure) | |
| • Lihtne peale kirjutada | jah | • Vörk | 120 count per square |
| | | | inch |
| | | • Water resistance | keskmine |

Adhesioon

- | | |
|---------------------|----------|
| • Nakkuvus terasega | 3.8 N/cm |
|---------------------|----------|

Lisateave

Soovitus: enne toote kasutamist tehke pinnaga katse.

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värskete teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04671>