



tesa® 60954

Toote Teave



Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

• Põhimiku materjal	PVC film coated with large mineral particles	• Kattepaberi paksus	180 µm
• Liimi tüüp	akrüül	• Teibi paksus	1185 µm
• Kogupaksus	1365 µm		

Omadused / jõudlusväärtused

• Katkevenivus	35 %	• Kemikaalikindlus	keskmine
• Tõmbetugevus	40 N/cm	• Sobiv stantslõikuseks	jah
• Käsitsi rebitav	keskmine		

Adhesioon

• Nakkuvus terasega	7 N/cm
---------------------	--------

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.

Antud toote värsket teavet vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=60954>