



tesa® 4541

Toote Teave



Kattekihita tekstiilteip

Toote kirjeldus

tesa® 4541 on rebimisele väga vastupidav kattekihita tekstiilteip. See põhineb 145-koe tihedusel kunstkangast alusmaterjalil ja looduslikust kautšukist valmistatud liimainel.

tesa® 4541 on väga elastne ja kohanduv teip, mida on mugav kasutada paljudes valdkondades.

- hea kleepuvus isegi ebatasaste ja õliste pindadega
- sobitub ebatasaste pindadega ilma kortsudeta
- teibile on lihtne kirjutada, ideaalne teip märgistamiseks
- väga suur tõmbetugevus
- sile ja kohanduv
- viis värvitooni: must, valge, hall, punane, pruun

Jätkusuutlikud Aspektid



Lisateave: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Rakendused

- Raskete pappkastide, ämbrite ja plekktooside sulgemine käsitsi ja seadmete abil
- Kile mahutite, harukarpide ja pilude tihendamine
- Lattide, varraste ja kaablite kimpuköitmine
- Kaablikimpude tegemine
- Servade kaitsmine
- Raamatukaante tugevdamine
- Plastklambrite kinnitamine kaablikanalitele
- Hokikeppide tugevdamine
- Mitmeotstarbeline kasutamine veterinaarmeditsiinis

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------------------|--------|
| • Põhimiku materjal | riie ilma katteta | • Biopõhise süsiniku sisaldus | 86 % |
| • Liimi tüüp | toorkummi | (vastavalt DIN EN 16640) | |
| | | • Kogupaksus | 270 µm |

Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04541>



tesa® 4541

Toote Teave

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|-----------------------------|----------|-----------------------------|-------------------------------|
| • Katkevenivus | 16 % | • Lihtne peale kirjutada | jah |
| • Tõmbetugevus | 90 N/cm | • Temperature resistance | 130 °C |
| • Aluse välimus (visuaalne) | matt | (removability from aluminum | |
| • Hõõrdumiskindlus | keskmine | after 30 min exposure) | |
| | | • Vörk | 145 threads/inch ² |

Adhesioon

- Nakkuvus terasega 3.6 N/cm

Lisateave

Vastab normdokumendi LV 312-1 „Dielektriline tugevus” nõuetele.

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04541>