

tesa® 51235

Tooteteave



Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

• Põhimiku materjal	MOPP, monoorienteeritud polüpropüleenkile sünteeskummi	• Kogupaksus	111 µm
• Liimi tüüp			

Toodete sortiment

• Saadaval suurused	SPOOL	• Saadaval värvivalik	valge, punane
---------------------	-------	-----------------------	---------------

Omadused / jõudlusväärtused

• Katkevenivus	40 %	• Käsitsi rebitav	ei
• Tõmbetugevus	180 N/cm	• Vaikne lahtikerimine	jah
• Automaatne paigaldus	jah		

Adhesioon

• Nakkuvus terasega	6 N/cm
---------------------	--------

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värskete teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=51235>