



tesa® Professional 55733

Peegli paigaldamine

Toote Teave

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

• Põhimiku materjal	vahtpolüetüleen	• Kogupaksus	1150 µm
• Liimi tüüp	akrüül		

Omadused / jõudlusväärtused

• Application temperature from	-10 °C	• Rakendusväli	Lasteaed,
• Jäägivaba eemaldus	ei		Vannituba, Elutuba,
• Kemikaalikindlus	ei		Magamistuba, Saal,
• Niiskuskindlus	jah	• Sobivad pinnad	Kodus, Kontoris
			Plaat, Enamik liiki
			plaste, Klaas, Metall,
			Teras
		• Vananemiskindlus (UV)	jah

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värsket teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=55733>