tesa® Professional 4688

Tooteteave

Standardne polüetüleenkattega riideteip

Toote kirjeldus

tesa® 4688 on standardne riideteip PE-ekstrudeeritud kandjaga ja loodusliku kautšuki liimimassiga. See kombinatsioon loob aluse lihtsaks käsitlemiseks: teipi on lihtne lahti rullida ja käsitsi kergesti rebida. Parandusteip on tugev, kuid samas piisavalt paindlik, et olla usaldusväärne abivahend meistritele. Seda saab kasutada mitmesugusteks rakendusteks ning see pakub väga head nakkuvust isegi karedatel pindadel. Veekindel ja vananemiskindel duct-teip on saadaval seitsmes värvitoonis: must, valge, sinine, kollane, punane, hõbedane/matt ja roheline.

Funktsioonid

- Sise- ja välistingimustes kasutamiseks
- Ehituskatete kiletükkide liimimine
- Kaablite köitmine
- Parandamine, pakendamine, kaitsmine, märgistamine

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

• Põhimiku materjal	riie, ekstrudeeritud PGga kaetud	• Kogupaksus	260 µm
• Liimi tüüp	toorkummi		

Omadused / jõudlusväärtused

• Katkevenivus	9 %	• Niiskuskindlus	keskmine
• Tõmbetugevus	52 N/cm	• Vananemiskindlus (UV)	keskmine
• Hõõrdumiskindlus	keskmine	• Water resistance	keskmine
• Käsitsi rebitav	keskmine		

Sertifikaadid

Sertifitseeritud vastavalt

- TLV 9027/01/06 for use in nuclear power plant

Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte http://l.tesa.com/?mp=4688PRO

tesa® Professional 4688

Tooteteave

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärast kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.

Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte http://l.tesa.com/?mp=4688PRO