



tesa® 4317

Toote Teave



Toote kirjeldus

tesa® 4317 on õhuke ja painduv maalriteip, mis on õhukesest krebitud paberist ning liimiks naturaalne kautšuk. See maalriteip sobib paljudeks rakendusteks, millele järgneb värvikambris kuivatamine kuni temperatuurini 80 °C. tesa® 4317 talub ka märglihvimist. Looduslikust kautšukist liim nakkub hästi paljude pindadega nagu metall, kummi, klaas ja plast. Õhuke krebitud paber on painduv ning kohanduv ja teipi on kerge käsitsi rebida. Värv ja täiteained jäävad teibi pealispinna külge hästi kinni, vältides värvi koorumist.

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|--------------------|--|--------|
| • Põhimiku materjal | vähekrebitud paber | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 55 % |
| • Liimi tüüp | toorkummi | • Kogupaksus | 140 µm |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|-------------------|----------|--------------------------------|--------|
| • Katkevenivus | 10 % | • Lihtne eemaldada | jah |
| • Tõmbetugevus | 38 N/cm | • Temperatuurikindlus (30 min) | 100 °C |
| • Käsitsi rebitav | väga hea | • Temperatuurikindlus (60 min) | 80 °C |

Adhesioon

- | | |
|---------------------|----------|
| • Nakkuvus terasega | 3.3 N/cm |
|---------------------|----------|

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?mp=04317>