tesa® Professional 4600 Xtreme Conditions

Tooteteave

Isekeevituv silikonteip koheseks hermeetiliseks tihenduseks

Toote kirjeldus

tesa® 4600 on isekeevituv silikonteip, mis kleepub omaenda aluspinnale. Painduv materjal sobitub tihedalt erinevatele pindadele, pakkudes seeläbi kohest hermeetilist tihendust. Isekeevituvat parandusteipi saab kasutada nii sise- kui ka välistingimustes ning see annab usaldusväärseid tulemusi ka õlistel, määrdunud või märgadel pindadel. Võimalik on isegi paigaldamine vee all. Silikonalus tagab, et vastupidav teip on väga vastupidav erinevatele kemikaalidele, õlidele, hapetele, lahustitele, soolasele veele, UV-kiirgusele ja kõrgetele temperatuuridele (vahemikus -65° C kuni +260° C). Silikonteipi saab kasutada ka ajutiste ühenduste tegemiseks ning seda saab igal ajal probleemideta eemaldada. tesa® 4600 on tõeline universaalne abimees ning professionaalsed käsitöölised kasutavad seda paljudeks ülesanneteks, nt kaablite isoleerimiseks või veetorude lühiajaliseks parandamiseks.

Funktsioonid

- Juhtmete ja ühenduste isoleerimine ja kaitsmine
- Tihendusrakendused mootoriruumis
- Erinevad kimpudesse koondamise, kinnitamise ja mähkimise rakendused merenduses
- Hüdraulikaliitmike ja muude paljastatud metallühenduste mähkimine, et aidata vältida korrosiooni
- Maskeerimisrakendused pulbervärvimisel, vedelvärvimisel, e-kattega katmisel, anodeerimisel ja galvaniseerimisel
- Autotööstuse rakendused juhtmekimbu jaoks, üldremont
- Merendusrakendused paadi taglase jaoks või köieotste kinnitamiseks

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

• Põhimiku materjal	stretchable specialty	• Kogupaksus	500 µm

Omadused / jõudlusväärtused

• Katkevenivus	750 %	• Käsitsi rebitav	madal
• Tõmbetugevus	33 N/cm	• Minimaalne temperatuuri taluvus	-60 °C
• Dielektriline läbilöögipinge	8000 V		
• Hõõrdumiskindlus	väga hea	• Water resistance	väga hea

Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte http://l.tesa.com/?mp=4600PRO

tesa® Professional 4600 Xtreme Conditions

Tooteteave

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärast kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.

Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte http://l.tesa.com/?mp=4600PRO