

tesa® 58398

Tooteteave



Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|--------|----------------------|-------|
| • Põhimiku materjal | ei | • Värvus | valge |
| • Liimi tüüp | akrüül | • Kattepaperi värvus | valge |

Toodete sortiment

- | | | | |
|---------------------|--------------------|-----------------------|-------|
| • Saadaval paksused | 400 µm | • Saadaval värvivalik | valge |
| • Saadaval suurused | Log roll, A4 sheet | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|----------------------------------|----------|------------------------------------|------------------------|
| • Breakdown voltage | 6 KV | • Temperature resistance (125°C) | väga hea |
| • Flame retardancy | V2 | • Temperatuuritaluvus lühiajaline | 150 °C |
| • Kattepaperi vabastus | kerge | • Thermal conductivity z-direction | 1.3 W/mK |
| • Kõvadus - 00 Shore järgi | 74 STK | • Tihedus | 1.65 g/cm ³ |
| • Temperature resistance (-40°C) | väga hea | | |

Adhesioon

- | | | | |
|--------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|
| • Nakkuvus terasega (esialgne) | 3 N/cm | • Adhesion to Steel (20min @ RT, 90°) | 3 N/cm |
|--------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värskete teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=58398>