



tesa® 5938

Toote Teave



Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

• Põhimiku materjal	riie	• Värvus	must
• Liimi tüüp	sünteeskummi	• Kattepaberi paksus	69 µm
• Kattepaberi tüüp	pärgamiin	• Kattepaberi värvus	kollane
• Kogupaksus	190 µm		

Omadused / jõudlusväärtused

• Katkevenivus	25 %	• Pehmendikindlus	keskmine
• Tõmbetugevus	80 N/cm	• Staatiline nihkekindlus (70 °C)	keskmine
• Kemikaalikindlus	keskmine	• Temperatuuritaluvus lühiajaline	80 °C
• Nake	väga hea	• Temperatuuritaluvus pikaajaline	60 °C
• Niiskuskindlus	keskmine	• Vananemiskindlus (UV)	keskmine

Adhesioon

• Nakkuvus terasega (esialgne)	8 N/cm	• Nakkuvus terasega (kaetud kül, 14 päeva pärast)	14 N/cm
--------------------------------	--------	---	---------

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=05938>