



tesa® 51230

Toote Teave



Avamiseks kasutatav üldotstarbeline riba

Toote kirjeldus

tesa® 51230 on avamiseks kasutatav isekleepuv suurendatud tõmbetugevusega polüpropüleenteip, milles on kasutatud sünteetilisest kautšukist valmistatud liimainet.

- Teibil tesa® 51230 on suurepärane nakkuvus, kleepuvus ja nihketugevus siledade ja lainepapist pindade korral.
- Toodet on soovitatav kasutada suure lahtikerimiskiirusega automaatliinidel.

Rakendused

- Avamiseks kasutatav riba keskmise ruutmeetrikaaluga papi ja kahekihilise lainepapi jaoks
- Avamiseks kasutatav riba tarbekaupade ja pesuainepakendite, mulkilevoodriga ümbrike, ekspress- ja kullersaadetiste ümbrike jaoks

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|---|--------------|-------|
| • Põhimiku materjal | MOPP,
monoorienteeritud
polüpropüleenkile | • Kogupaksus | 90 µm |
| • Liimi tüüp | sünteeskummi | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|----------------|------|----------------|----------|
| • Katkevenivus | 25 % | • Tõmbetugevus | 165 N/cm |
|----------------|------|----------------|----------|

Adhesioon

- | | |
|---------------------|----------|
| • Nakkuvus terasega | 5.5 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa® 51230

Toote Teave

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=51230>