



tesa® 60672

Toote Teave



Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

• Põhimiku materjal	alumiiniumfoolium	• Kattepaberi paksus	85 µm
• Liimi tüüp	akrüül	• Kattepaberi värvus	valge
• Kattepaberi tüüp	paber	• Teibi paksus	_NULL µm
• Kogupaksus	125 µm		

Omadused / jõudlusväärtused

• Katkevenivus	8 %	• Liner release force	0.3 N/cm
• Tõmbetugevus	60 N/cm	• Operation temperature from	-40 °C
• Hand tearability	väga hea	• Operation temperature up to	160 °C
• Lihtne eemaldada	ei		

Adhesioon

• Adhesion to Backing	9 N/cm	• Nakkuvus PVCga (esialgne)	7 N/cm
• Nakkuvus klaasiga (esialgne)	10 N/cm	• Nakkuvus terasega	10 N/cm
• Nakkuvus PEga (esialgne)	5.5 N/cm		

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=60672>