



tesa[®] PRO 66728

Toote Teave

Professionaalne, vastupidav teip – ideaalne siseruumides kasutamiseks – tööstuslik kvaliteet – tolmu- ja niiskuskaitse

Toote kirjeldus

Meie uusim lisandus kinnitusvahendite tootevalikus: tesa PRO Mounting ACX^{plus} MP pakub akrüülvahttehnoloogial põhinevat tööstusliku kvaliteeditasemega adhesiooni siseruumides kasutamiseks. Selle teibi tihendusfunktsioon kaitseb tolmu ja niiskuse eest ning tihendab pinna ja objekti vahelise ala puhtaks haardumiseks. Kuna see kompenseerib ebatasaseid alasid oma kõrgetasemelise lahendusega, on see tõeline mitmeotstarbeline kinnitusteip, mis lihtsustab käsitöölise igapäevatööd. Selle viskoelastne käitumine tagab kindla ja püsiva sideme. Võimas teip kleepub erinevate pinnaomadustega materjalidele, rahuldades nii teie kui ka teie klientide soove. See on vastupidav niiskuse, (teatud) kemikaalide, pehmenavate ainete ja UV-kiirguse põhjustatud kahjustuste suhtes. See kõrgjõudlusega tööstuslik teip on just see, mida teie tööriistakast vajab. tesa – enam kui lihtsalt teip.

Rakendused

- Tööstuslik kvaliteet: tipptasemel teip uuendusliku akrüülvahuga, vastupidav niiskuse, (teatud) kemikaalide, pehmenavate ainete ja UV-valguse põhjustatud kahjustuste suhtes
- Tihendusfunktsioon: professionaalne lahendus tihendab ja kaitseb tolmu ja niiskuse eest – täidab tühimikud erinevate omadustega materjalide pindadel
- Ideaalne siseruumides kasutamiseks: Tugev kahepoolne adhesiivteip lamedate esemete, näiteks märkide jm turvaliseks kinnitamiseks
- Lihtne kasutada: Kinnitusteibi saab lõigata üksikuteks väikesteks või suurteks tükkideks, et saada optimaalse suurusega kleeplint

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|-------------------|--------------|--------|
| • Põhimiku materjal | vahtakrüül | • Kogupaksus | 800 µm |
| • Liimi tüüp | vahustatud akrüül | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|--------------------|----------|-------------------------|----------|
| • Kemikaalikindlus | keskmine | • Vananemiskindlus (UV) | väga hea |
| • Niiskuskindlus | keskmine | | |



tesa[®] PRO 66728

Toote Teave

Lahtiütlus

tesa[®] tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärast kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.

Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=66728>