



tesa[®] PRO 66792

Toote Teave

Vastupidav kinnitusteip, kahepoolne – sise- ja välistingimustes

Toote kirjeldus

Meie tugevaim kinnitusteip sobib objektide kinnitamiseks nii kindlalt kui ka püsivalt. tesa PRO Mounting Ultra Strong on võimeline hoidma kuni 10 kg esemeid ühe kasutuse kohta ja kompenseerib isegi kergeid ebatasasusi pindadel. Kruvisid, tüübleid ega naelu pole vaja: Kinnitusteip kinnitab esemed seinale külge ilma konstruktsioonikahjustusi tekitamata. Ülimalt tugev adhesiiv sobib plaatidele, viimistletud puidule, enamikule plastidele ja sobib suurepäraselt nimesiltide, liistude ja palju muu kinnitamiseks. Ülimalt tugev teip lihtsustab professionaalsete käsitööliste tööd nii õues kui ka siseruumides ning kuulub igasse hästi varustatud tööriistakasti. Ei ole UV-kindel, palun kaitsta otsese kokkupuute eest veega. tesa – enam kui lihtsalt teip.

Rakendused

- Esimene valik raskete esemete paigaldamiseks: tesa tugevaim kahepoolne teip hoiab kuni 10 kg 10 cm lindi kohta – lihtne lahendus fikseerimiseks ilma ooteajata
- Usaldusväärne kinnitus ilma püsivate aukudeta: tesa PRO Mounting Ultra Strong jätab kruvid, tüübli ja naelad minevikku – kiireks ja lihtsaks paigaldamiseks ilma tööriistade vajaduseta
- Sise- ja välistingimustes kasutamiseks: Kleepub plaatide, puidu, kivi ja enamiku plastide külge ning kompenseerib isegi kergeid ebatasasusi pindadel – ideaalne nimesiltide, liistude, kaunistuste, võtmekarpide jm kinnitamiseks
- Lihtne kasutada: Kinnitusteipi saab lõigata üksikuteks väikesteks või suurteks tükkideks, et saada optimaalse suurusega kleeplint

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|-----------------|--------------|---------|
| • Põhimiku materjal | vahtpolüetüleen | • Kogupaksus | 1150 µm |
| • Liimi tüüp | sünteeskummi | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|--------------------|----------|-------------------------|----------|
| • Kemikaalikindlus | keskmine | • Vananemiskindlus (UV) | keskmine |
| • Niiskuskindlus | keskmine | | |



tesa[®] PRO 66792

Toote Teave

Lahtiütlus

tesa[®] tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärast kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=66792>