



tesa® 61520

Toote Teave

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

• Põhimiku materjal	polüetüleentereftalaat	• Type of adhesive (easy release)	silikoon
• Kogupaksus	200 µm	• Type of adhesive (tight release)	modifitseeritud akrüül
• Värvus	läbipaistev	• Type of liner (easy release)	PET
• Color of liner (tight release)	läbipaistev	• Color of liner (easy release)	valge
• Kergesti vabaneva kattepaberi paksus	50 µm	• Type of liner (tight release)	PET
• Raskesti vabaneva kattepaberi paksus	50 µm		

Omadused / jõudlusväärtused

• Nake	väga hea	• Staatiline nihkekindlus (40 °C)	keskmine
• Niiskuskindlus	keskmine	• Vananemiskindlus (UV)	väga hea
• Staatiline nihkekindlus (23 °C)	keskmine		

Adhesioon

• Adhesion to PC (tight-side, initial)	20.4 N/cm	• Adhesion to Steel (easy-side, after 14 days)	4.4 N/cm
• Adhesion to PP (easy-side, after 14 days)	4.5 N/cm	• Adhesion to Steel (easy-side, initial)	4.2 N/cm
• Adhesion to PP (easy-side, initial)	4.2 N/cm	• Adhesion to Steel (tight-side, after 14 days)	16.5 N/cm
• Adhesion to Silicone (easy-side, after 14 days)	4.4 N/cm	• Adhesion to Steel (tight-side, initial)	15.2 N/cm
• Adhesion to Silicone (easy-side, initial)	3.1 N/cm		



tesa® 61520

Toote Teave

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=61520>