



tesa® 88665

Toote Teave



Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

• Põhimiku materjal	PET	• Type of adhesive (tight release)	rikastatud akrüül
• Kogupaksus	115 µm	• Type of liner (easy release)	PET-kile
• Värvus	läbipaistev	• Type of liner (tight release)	kaetud paber
• Type of adhesive (easy release)	silikoon		

Omadused / jõudlusväärtused

• Katkevenivus	75 %	• Staatiline nihkekindlus (23 °C)	väga hea
• Tõmbetugevus	50 N/cm	• Temperatuuritaluvus lühiajaline	150 °C

Adhesioon

• Adhesion to PC (tight-side, after 14 days)	10.8 N/cm	• Adhesion to Silicone (easy-side, initial)	6.3 N/cm
• Adhesion to PC (tight-side, initial)	6.5 N/cm	• Nakkuvus terasega (esialgne)	6.9 N/cm
• Adhesion to PP (easy-side, after 14 days)	7 N/cm	• Adhesion to Steel (easy-side, after 14 days)	7.6 N/cm
• Adhesion to PP (easy-side, initial)	4.8 N/cm	• Adhesion to Steel (easy-side, initial)	6.9 N/cm
• Adhesion to PP (tight-side, after 14 days)	2.4 N/cm	• Adhesion to Steel (tight-side, after 14 days)	9.3 N/cm
• Adhesion to PP (tight-side, initial)	2.4 N/cm	• Adhesion to Steel (tight-side, initial)	6.4 N/cm
• Adhesion to Silicone (easy-side, after 14 days)	9.5 N/cm		

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.

Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=88665>