



tesa[®] PRO 66958

Toote Teave

Tugev kahepoolne teip – ideaalne siseruumides kasutamiseks

Toote kirjeldus

tesa PRO Mounting Universal on tõeliselt universaalne! Sobib siseruumides üldotstarbeliseks kasutamiseks, kergemate esemete parandamiseks, nagu kaablikanalid, krohvikinnitus ja pörandaliistud. Kinnitusteip kinnitab esemed kindlalt ja püsivalt enamikule pindadele. Kruvisid, tüübleid ega naelu pole vaja: Kinnitusteip kinnitab esemed seina külge, jätmata seinakonstruktsiooni auke ega kahjustusi. tesa PRO Mounting Universal kompenseerib kergelt karedaid pindu. Tugev unversaalteip peab olema iga siseruumides töötava professionaalse käsitöölise arsenalis. See on nutikas lahendus oma ülesande kiireks ja lihtsaks täitmiseks. Pange tähele: Adhesiivil on piiratud temperatuuritaluvus, pikaajaliselt kuni 40 °C ja lühiajaliselt kuni 60 °C. Väga hästi kohandatav vahtmaterjal tagab hea nihketaluvuse. tesa – enam kui lihtsalt teip

Rakendused

- Vastupidav ja kulumiskindel: Pikaajaline temperatuuritaluvus 40 kraadi juures ja lühiajaline vastupidavus 60 kraadi juures
- Usaldusväärne kinnitus seina konstruktsiooni kahjustamata: tesa PRO Mounting Universal ei vaja kruvide, tüüblite või naelte kasutamist – kiireks ja lihtsaks paigaldamiseks ilma vajalike tööriistadeta
- Ideaalne siseruumides kasutamiseks: Tugev kahepoolne adhesiivteip kergemate esemete, näiteks kaablikanalite, krohvikinnituse ja pörandaliistude turvaliseks kinnitamiseks – kompenseerib kergelt karedaid pindu
- Lihtne kasutada: Kinnitusteipi saab lõigata üksikuteks väikesteks või suurteks tükkideks, et saada optimaalse suurusega kleeplint

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|-----------------|--------------|---------|
| • Põhimiku materjal | vahtpolüetüleen | • Kogupaksus | 1050 µm |
| • Liimi tüüp | sünteeskummi | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|--------------------|----------|-------------------------|----------|
| • Tõmbetugevus | 7 N/cm | • Niiskuskindlus | keskmine |
| • Kemikaalikindlus | keskmine | • Vananemiskindlus (UV) | keskmine |



tesa[®] PRO 66958

Toote Teave

Lahtiütlus

tesa[®] tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärast kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=66958>