



tesa® 52994

Toote Teave



Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

• Põhimiku materjal	Polüuretaankile (PU)	• Kogupaksus	360 µm
• Liimi tüüp	akrüül	• Värvus	läbipaistev
• Kattepaberi tüüp	PET	• Kattepaberi värvus	läbikumav

Toodete sortiment

• Available formats	50m x 1245mm	• Available thicknesses	187 µm (tesa® 52994 PV5), 260 µm (tesa® 52994 PV0), 360 µm (tesa® 52994 PV3)
---------------------	--------------	-------------------------	--

Omadused / jõudlusväärtused

• Tõmbetugevus	134 N/cm	• Matt pinnaviimistlus	ei
• Hõõrdumiskindlus	jah	• Sobiv stantslõikuseks	jah
• Kemikaalikindlus	keskmine	• Temperatuurikindlus	jah
• Kohandatavus	väga hea	• Temperatuurikindlus (30 min)	90 °C
• Kriimustuskindlus	keskmine		

Säilitamine ja tingimused

Säilitamine ja tingimused

If stored under proper conditions, product retains its performance and properties for 12 months from date of delivery.



tesa® 52994

Toote Teave

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=52994>